

Cinta PVC Demarcatoria



Soluciones eficientes en
Productos de Caucho y PVC



Propiedades:

Espesor: 160 micras
Adhesión de pelado de 180 °:> 1N / cm
Adherencia inicial (#):> 6
Resistencia a la tracción:> 18N / cm
Alargamiento a la rotura: 150%

Descripción:

Cinta de PVC de alta calidad, que utiliza un sistema de adhesivo a base de caucho sensible a la presión.

Usos:

Para demarcación de zonas potencialmente peligrosas en industrias y en establecimiento de todo tipo.
Delimitaciones, de zonas tal como espacios de trabajo, pilares, escaleras, maquinarias, estacionamiento, espacios deportivos, entre otras. Útil en la mayoría de la superficie lisa de alto tráfico de personas o vehículos.

Utilizar

En una superficie lisa, limpia, sin desprendimiento de pintura, o daños estructurales.
La superficie debe estar seca sin polvo o suciedad, use alcohol isopropílico para la limpieza.
No pegar la cinta en surcos de cerámica, ya que entra agua y se desprenderá.
Despegar la cinta del rollo, al momento de estirar, esperar que la cinta regrese a su estado para evitar problemas de pegado (5 segundo aprox.).
Despegar liner siliconado de la cinta y comenzar a pegarla en la superficie, a medida que se va pegando se debe desprender el liner, para evitar que el adhesivo se ensucie. Utilice un rodillo para hacer presión y la cinta se adhiera correctamente

NO SE RECOMIENDA

Pisos porosos, pisos en contacto con el agua, pisos curvos o con desnivelación

Ventajas:

- Fácil de aplicar
- Para superficies internas y externas
- Instalación interior y exterior (no contacto con agua)
- Excelente adhesión
- Permite tráfico de objetos rodantes
- Resistencia al encogimiento
- Resistencia al desprendimiento
- Alta Duración
- Al ser retirado no deja residuos

Código:	Medidas:	Color:
SECD5033A	50mm x33 mt.	Amarillo
SECD5033	50mm x33 mt.	Neg/Ama

